





MASSA PORTA
50 kg - MAX


FINITURA NERA OSSIDAZIONE PROFONDA
50 micron


ALTEZZA PORTA
min 1000 mm
MAX 3000 mm


INTERVALLO UTILIZZO
min. -15 °C
MAX +40 °C

LARGHEZZA PORTA
min 500 mm
MAX 800 mm
* PORTA FINO A 1600 mm IN BASE ALLA POSIZIONE DELL'ASSE













ANTISLAMM 11 R CON FERMO A 90°
*code:**500.748-00***




DETTAGLIO A (1 : 1)









LAVORAZIONE PORTA




LE PRESTAZIONI RIPORTATE NELLA SCHEDA SONO RELATIVE AD ISTALLAZIONI EFFETTUATE A REGOLA D'ARTE


Questo documento è di proprietà esclusiva della OL.MI s.r.l, a termine di legge è vietata ogni riproduzione o la divulgazione a terzi.







MASSA PORTA 50 kg - MAX	FINITURA NERA OSSIDAZIONE PROFONDA 50 micron
ALTEZZA PORTA min 1000 mm MAX 3000 mm	INTERVALLO UTILIZZO min. -15 °C MAX +40 °C
LARGHEZZA PORTA min 500 mm MAX 800 mm * PORTA FINO A 1600 mm IN BASE ALLA POSIZIONE DELL'ASSE	L MAX= 800mm






SEZ. A-A







ANTISLAMM 11 R CON FERMO A 90°


*code:**500.749-00***




DETTAGLIO A (1 : 1)








LAVORAZIONE PORTA




LE PRESTAZIONI RIPORTATE NELLA SCHEDA SONO RELATIVE AD ISTALLAZIONI EFFETTUATE A REGOLA D'ARTE

Questo documento è di proprietà esclusiva della OL.MI s.r.l, a termine di legge è vietata ogni riproduzione o la divulgazione a terzi.


CODICE 602.015-00




MASSA PORTA 120 kg - MAX	FINITURA NERA OSSIDAZIONE PROFONDA 50 micron
ALTEZZA PORTA min 1000 mm MAX 3000 mm	INTERVALLO UTILIZZO min. -15 °C MAX +40 °C
LARGHEZZA PORTA min 500 mm MAX 1000 mm * PORTA FINO A 2 METRI IN BASE ALLA POSIZIONE DELL'ASSE	





L MAX= 1000mm




1. ALLINEAMENTO ORIZZONTALE
2. ESTRAZIONE PERNO
3. BLOCCAGGIO









ESTRAZIONE MASSIMA:
TELESCOPICO
SISTEMA DI SICUREZZA
COMPENSA GAP MAGGIORI *



SEZ. B-B

LAVORAZIONE PORTA






LE PRESTAZIONI RIPORTATE NELLA SCHEDA SONO RELATIVE AD ISTALLAZIONI EFFETTUATE A REGOLA D'ARTE


Questo documento è di proprietà esclusiva della OL.MI s.r.l, a termine di legge è vietata ogni riproduzione o la divulgazione a terzi

CODICE: 602.016-00




MASSA PORTA	FINITURA
120 kg - MAX	NERA OSSIDAZIONE PROFONDA 50 micron
ALTEZZA PORTA	**INTERVALLO UTILIZZO**
min 1000 mm MAX 3000 mm	min. -15 °C MAX +40 °C


LARGHEZZA PORTA
min 500 mm
MAX 1000 mm
* PORTA FINO A 2 METRI IN BASE ALLA POSIZIONE DELL'ASSE





L MAX= 1000mm




+- 4mm









ESTRAZIONE MASSIMA:
TELESCOPICO
SISTEMA DI SICUREZZA
COMPENSA GAP MAGGIORI *



LAVORAZIONE PORTA





LE PRESTAZIONI RIPORTATE NELLA SCHEDA SONO RELATIVE AD ISTALLAZIONI EFFETTUATE A REGOLA D'ARTE

Questo documento è di proprietà esclusiva della OL.MI s.r.l, a termine di legge è vietata ogni riproduzione o la divulgazione a terzi